



Medium load 中等负荷



Model 型号	Outside Diameter 外径 (mm)	Inside Diameter 内径 (mm)	Free length 自由长 (mm)	Spring Constant 弹簧常数		Free length × 25.6% 1,000,000 cycles 自由长 × 25.6% 100万次		Free length × 28.8% 500,000 cycles 自由长 × 28.8% 50万次		Free length × 32.0% 300,000 cycles 自由长 × 32.0% 30万次	
				(N/mm)	(kgf/mm)	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]
TM 8 × 10	8	4	10	42.57	{ 4.34 }	2.6	107.9 { 11.0 }	2.9	122.6 { 12.5 }	3.2	137.3 { 14.0 }
15			15	28.38	{ 2.89 }	3.8		4.3		4.8	
20			20	21.28	{ 2.17 }	5.1		5.8		6.4	
25			25	17.03	{ 1.74 }	6.4		7.2		8.0	
30			30	14.19	{ 1.45 }	7.7		8.6		9.6	
35			35	12.16	{ 1.24 }	9.0		10.1		11.2	
40			40	10.64	{ 1.09 }	10.2		11.5		12.8	
45			45	9.46	{ 0.96 }	11.5		13.0		14.4	
50			50	8.51	{ 0.87 }	12.8		14.4		16.0	
55			55	7.74	{ 0.79 }	14.1		15.8		17.6	
60			60	7.09	{ 0.72 }	15.4		17.3		19.2	
65			65	6.55	{ 0.67 }	16.6		18.7		20.8	
70			70	6.08	{ 0.62 }	17.9		20.2		22.4	
75			75	5.68	{ 0.58 }	19.2		21.6		24.0	
80			80	5.32	{ 0.54 }	20.5		23.0		25.6	
TM 10 × 20			10	5	20	30.64		{ 3.12 }		5.1	
25	25	24.51			{ 2.50 }	6.4	7.2	8.0			
30	30	20.43			{ 2.08 }	7.7	8.6	9.6			
35	35	17.51			{ 1.79 }	9.0	10.1	11.2			
40	40	15.32			{ 1.56 }	10.2	11.5	12.8			
45	45	13.62			{ 1.39 }	11.5	13.0	14.4			
50	50	12.26			{ 1.25 }	12.8	14.4	16.0			
55	55	11.14			{ 1.14 }	14.1	15.8	17.6			
60	60	10.21			{ 1.04 }	15.4	17.3	19.2			
65	65	9.43			{ 0.96 }	16.6	18.7	20.8			
70	70	8.75			{ 0.89 }	17.9	20.2	22.4			
75	75	8.17			{ 0.83 }	19.2	21.6	24.0			
80	80	7.66			{ 0.78 }	20.5	23.0	25.6			
90	90	6.81	{ 0.69 }	23.0	25.9	28.8					
TM 12 × 20	12	6	20	44.27	{ 4.51 }	5.1	226 { 23.0 }	5.8	255 { 26.0 }	6.4	284 { 29.0 }
25			25	35.42	{ 3.61 }	6.4		7.2		8.0	
30			30	29.51	{ 3.01 }	7.7		8.6		9.6	
35			35	25.30	{ 2.58 }	9.0		10.1		11.2	
40			40	22.14	{ 2.26 }	10.2		11.5		12.8	
45			45	19.68	{ 2.01 }	11.5		13.0		14.4	
50			50	17.71	{ 1.81 }	12.8		14.4		16.0	
55			55	16.10	{ 1.64 }	14.1		15.8		17.6	
60			60	14.76	{ 1.50 }	15.4		17.3		19.2	
65			65	13.62	{ 1.39 }	16.6		18.7		20.8	
70			70	12.65	{ 1.29 }	17.9		20.2		22.4	
75			75	11.81	{ 1.20 }	19.2		21.6		24.0	
80			80	11.07	{ 1.13 }	20.5		23.0		25.6	
90	90	9.84	{ 1.00 }	23.0	25.9	28.8					

1N = 0.102 Kgf
1N (牛顿) = 0.102 Kgf (千克)

Load (N) = Spring Constant (N/mm) × Deflection (mm)
负荷 (N) = 弹簧常数 (N/mm) × 压缩量 (mm)



Medium load 中等负荷



Model 型号	Outside Diameter 外径 (mm)	Inside Diameter 内径 (mm)	Free length 自由长 (mm)	Spring Constant 弹簧常数		Free length × 25.6% 1,000,000 cycles 自由长 × 25.6% 100万次		Free length × 28.8% 500,000 cycles 自由长 × 28.8% 50万次		Free length × 32.0% 300,000 cycles 自由长 × 32.0% 30万次	
				(N/mm)	(kgf/mm)	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]
TM 14 × 25	14	7	25	47.64	{ 4.86 }	6.4	304 { 31.0 }	7.2	343 { 35.0 }	8.0	383 { 39.1 }
30			30	39.70	{ 4.05 }	7.7		8.6		9.6	
35			35	34.03	{ 3.47 }	9.0		10.1		11.2	
40			40	29.77	{ 3.04 }	10.2		11.5		12.8	
45			45	26.47	{ 2.70 }	11.5		13.0		14.4	
50			50	23.82	{ 2.43 }	12.8		14.4		16.0	
55			55	21.65	{ 2.21 }	14.1		15.8		17.6	
60			60	19.85	{ 2.02 }	15.4		17.3		19.2	
65			65	18.32	{ 1.87 }	16.6		18.7		20.8	
70			70	17.01	{ 1.73 }	17.9		20.2		22.4	
75			75	15.88	{ 1.62 }	19.2		21.6		24.0	
80			80	14.89	{ 1.52 }	20.5		23.0		25.6	
90			90	13.23	{ 1.35 }	23.0		25.9		28.8	
100	100	11.91	{ 1.21 }	25.6	28.8	32.0					
TM 16 × 25	16	8	25	62.64	{ 6.39 }	6.4	402 { 41.0 }	7.2	451 { 46.0 }	8.0	500 { 51.0 }
30			30	52.20	{ 5.32 }	7.7		8.6		9.6	
35			35	44.74	{ 4.56 }	9.0		10.1		11.2	
40			40	39.15	{ 3.99 }	10.2		11.5		12.8	
45			45	34.80	{ 3.55 }	11.5		13.0		14.4	
50			50	31.32	{ 3.19 }	12.8		14.4		16.0	
55			55	28.47	{ 2.90 }	14.1		15.8		17.6	
60			60	26.10	{ 2.66 }	15.4		17.3		19.2	
65			65	24.09	{ 2.46 }	16.6		18.7		20.8	
70			70	22.37	{ 2.28 }	17.9		20.2		22.4	
75			75	20.88	{ 2.13 }	19.2		21.6		24.0	
80			80	19.57	{ 2.00 }	20.5		23.0		25.6	
90			90	17.40	{ 1.77 }	23.0		25.9		28.8	
100	100	15.66	{ 1.60 }	25.6	28.8	32.0					
125	125	12.53	{ 1.28 }	32.0	36.0	40.0					
TM 18 × 25	18	9	25	79.03	{ 8.06 }	6.4	510 { 52.0 }	7.2	569 { 58.0 }	8.0	637 { 65.0 }
30			30	65.86	{ 6.72 }	7.7		8.6		9.6	
35			35	56.45	{ 5.76 }	9.0		10.1		11.2	
40			40	49.39	{ 5.04 }	10.2		11.5		12.8	
45			45	43.90	{ 4.48 }	11.5		13.0		14.4	
50			50	39.51	{ 4.03 }	12.8		14.4		16.0	
55			55	35.92	{ 3.66 }	14.1		15.8		17.6	
60			60	32.93	{ 3.36 }	15.4		17.3		19.2	
65			65	30.40	{ 3.10 }	16.6		18.7		20.8	
70			70	28.22	{ 2.88 }	17.9		20.2		22.4	
75			75	26.34	{ 2.69 }	19.2		21.6		24.0	
80			80	24.70	{ 2.52 }	20.5		23.0		25.6	
90			90	21.95	{ 2.24 }	23.0		25.9		28.8	
100	100	19.76	{ 2.01 }	25.6	28.8	32.0					
125	125	15.81	{ 1.61 }	32.0	36.0	40.0					

1N = 0.102 Kgf
1N (牛顿) = 0.102 Kgf (千克)

Load (N) = Spring Constant (N/mm) × Deflection (mm)
负荷 (N) = 弹簧常数 (N/mm) × 压缩量 (mm)



Medium load 中等负荷



Model 型号	Outside Diameter 外径 (mm)	Inside Diameter 内径 (mm)	Free length 自由长 (mm)	Spring Constant 弹簧常数		Free length × 25.6% 1,000,000 cycles 自由长 × 25.6% 100万次		Free length × 28.8% 500,000 cycles 自由长 × 28.8% 50万次		Free length × 32.0% 300,000 cycles 自由长 × 32.0% 30万次	
				(N/mm)	(kgf/mm)	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]
TM 20 × 25	20	10	25	98.06	{10.00}	6.4	628 {64.0}	7.2	706 {72.0}	8.0	785 {80.0}
30			30	81.71	{8.33}	7.7		8.6		9.6	
35			35	70.04	{7.14}	9.0		10.1		11.2	
40			40	61.28	{6.25}	10.2		11.5		12.8	
45			45	54.48	{5.55}	11.5		13.0		14.4	
50			50	49.03	{5.00}	12.8		14.4		16.0	
55			55	44.57	{4.54}	14.1		15.8		17.6	
60			60	40.86	{4.17}	15.4		17.3		19.2	
65			65	37.71	{3.85}	16.6		18.7		20.8	
70			70	35.02	{3.57}	17.9		20.2		22.4	
75			75	32.69	{3.33}	19.2		21.6		24.0	
80			80	30.64	{3.12}	20.5		23.0		25.6	
90			90	27.24	{2.78}	23.0		25.9		28.8	
100			100	24.51	{2.50}	25.6		28.8		32.0	
125			125	19.61	{2.00}	32.0		36.0		40.0	
150	150	16.34	{1.67}	38.4	43.2	48.0					
TM 22 × 25	22	11	25	118.47	{12.08}	6.4	765 {78.0}	7.2	853 {87.0}	8.0	951 {97.0}
30			30	98.73	{10.07}	7.7		8.6		9.6	
35			35	84.62	{8.63}	9.0		10.1		11.2	
40			40	74.05	{7.55}	10.2		11.5		12.8	
45			45	65.82	{6.71}	11.5		13.0		14.4	
50			50	59.24	{6.04}	12.8		14.4		16.0	
55			55	53.85	{5.49}	14.1		15.8		17.6	
60			60	49.36	{5.03}	15.4		17.3		19.2	
65			65	45.57	{4.65}	16.6		18.7		20.8	
70			70	42.31	{4.31}	17.9		20.2		22.4	
75			75	39.49	{4.03}	19.2		21.6		24.0	
80			80	37.02	{3.78}	20.5		23.0		25.6	
90			90	32.91	{3.36}	23.0		25.9		28.8	
100			100	29.62	{3.02}	25.6		28.8		32.0	
125			125	23.69	{2.42}	32.0		36.0		40.0	
150	150	19.75	{2.01}	38.4	43.2	48.0					
TM 25 × 25	25	12.5	25	152.50	{15.55}	6.4	981 {100.0}	7.2	1,098 {112.0}	8.0	1,226 {125.0}
30			30	127.08	{12.96}	7.7		8.6		9.6	
35			35	108.93	{11.11}	9.0		10.1		11.2	
40			40	95.31	{9.72}	10.2		11.5		12.8	
45			45	84.72	{8.64}	11.5		13.0		14.4	
50			50	76.25	{7.78}	12.8		14.4		16.0	
55			55	69.32	{7.07}	14.1		15.8		17.6	
60			60	63.54	{6.48}	15.4		17.3		19.2	
65			65	58.65	{5.98}	16.6		18.7		20.8	
70			70	54.46	{5.55}	17.9		20.2		22.4	
75			75	50.83	{5.18}	19.2		21.6		24.0	
80			80	47.66	{4.86}	20.5		23.0		25.6	
90			90	42.36	{4.32}	23.0		25.9		28.8	
100			100	38.13	{3.89}	25.6		28.8		32.0	
125			125	30.50	{3.11}	32.0		36.0		40.0	
150	150	25.42	{2.59}	38.4	43.2	48.0					
175	175	21.79	{2.22}	44.8	50.4	56.0					
200	200	19.06	{1.94}	51.2	57.6	64.0					

1N = 0.102 Kgf

1N (牛顿) = 0.102 Kgf (千克)

Load (N) = Spring Constant (N/mm) × Deflection (mm)

负荷 (N) = 弹簧常数 (N/mm) × 压缩量 (mm)



Medium load 中等负荷



Model 型号	Outside Diameter 外径 (mm)	Inside Diameter 内径 (mm)	Free length 自由长 (mm)	Spring Constant 弹簧常数		Free length × 25.6% 1,000,000 cycles 自由长 × 25.6% 100万次		Free length × 28.8% 500,000 cycles 自由长 × 28.8% 50万次		Free length × 32.0% 300,000 cycles 自由长 × 32.0% 30万次						
				(N/mm)	(kgf/mm)	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]					
TM 27 × 25	27	13.5	25	178.47	{18.20}	6.4	1,147 {117.0}	7.2	1,285 {131.0}	8.0	1,432 {146.0}					
30			30	148.73	{15.17}	7.7		8.6		9.6						
35			35	127.48	{13.00}	9.0		10.1		11.2						
40			40	111.55	{11.37}	10.2		11.5		12.8						
45			45	99.15	{10.11}	11.5		13.0		14.4						
50			50	89.24	{9.10}	12.8		14.4		16.0						
55			55	81.12	{8.27}	14.1		15.8		17.6						
60			60	74.36	{7.58}	15.4		17.3		19.2						
65			65	68.64	{7.00}	16.6		18.7		20.8						
70			70	63.74	{6.50}	17.9		20.2		22.4						
75			75	59.49	{6.07}	19.2		21.6		24.0						
80			80	55.77	{5.69}	20.5		23.0		25.6						
90			90	49.58	{5.06}	23.0		25.9		28.8						
100			100	44.62	{4.55}	25.6		28.8		32.0						
125			125	35.69	{3.64}	32.0		36.0		40.0						
150			150	29.75	{3.03}	38.4		43.2		48.0						
175			175	25.50	{2.60}	44.8		50.4		56.0						
200			200	22.31	{2.27}	51.2		57.6		64.0						
TM 30 × 25			30	15	25	219.31		{22.36}		6.4		1,412 {144.0}	7.2	1,579 {161.0}	8.0	1,765 {180.0}
30					30	182.75		{18.64}		7.7			8.6		9.6	
35	35	156.65			{15.97}	9.0	10.1	11.2								
40	40	137.07			{13.98}	10.2	11.5	12.8								
45	45	121.84			{12.42}	11.5	13.0	14.4								
50	50	109.65			{11.18}	12.8	14.4	16.0								
55	55	99.68			{10.16}	14.1	15.8	17.6								
60	60	91.38			{9.32}	15.4	17.3	19.2								
65	65	84.35			{8.60}	16.6	18.7	20.8								
70	70	78.32			{7.99}	17.9	20.2	22.4								
75	75	73.10			{7.45}	19.2	21.6	24.0								
80	80	68.53			{6.99}	20.5	23.0	25.6								
90	90	60.92			{6.21}	23.0	25.9	28.8								
100	100	54.83			{5.59}	25.6	28.8	32.0								
125	125	43.86			{4.47}	32.0	36.0	40.0								
150	150	36.55			{3.73}	38.4	43.2	48.0								
175	175	31.33			{3.19}	44.8	50.4	56.0								
200	200	27.41			{2.80}	51.2	57.6	64.0								
TM 35 × 40	35	17.5			40	187.50	{19.12}	10.2	1,912 {195.0}	11.5	2,160 {220.3}		12.8		2,400 {244.7}	
45					45	166.67	{17.00}	11.5		13.0			14.4			
50			50	150.00	{15.30}	12.8	14.4	16.0								
55			55	136.36	{13.91}	14.1	15.8	17.6								
60			60	125.00	{12.75}	15.4	17.3	19.2								
65			65	115.38	{11.77}	16.6	18.7	20.8								
70			70	107.14	{10.93}	17.9	20.2	22.4								
75			75	100.00	{10.20}	19.2	21.6	24.0								
80			80	93.75	{9.56}	20.5	23.0	25.6								
90			90	83.33	{8.50}	23.0	25.9	28.8								
100			100	75.00	{7.65}	25.6	28.8	32.0								
125			125	60.00	{6.12}	32.0	36.0	40.0								
150			150	50.00	{5.10}	38.4	43.2	48.0								
175			175	42.86	{4.37}	44.8	50.4	56.0								
200	200	37.50	{3.82}	51.2	57.6	64.0										

1N = 0.102 Kgf

1N (牛顿) = 0.102 Kgf (千克)

Load (N) = Spring Constant (N/mm) × Deflection (mm)

负荷 (N) = 弹簧常数 (N/mm) × 压缩量 (mm)



Medium load 中等负荷

Distributed in Germany, Italy, Portugal & Spain by



Table of standards
规格表
中等负荷

Model 型号	Outside Diameter 外径 (mm)	Inside Diameter 内径 (mm)	Free length 自由长 (mm)	Spring Constant 弹簧常数		Free length × 25.6% 1,000,000 cycles 自由长 × 25.6% 100万次		Free length × 28.8% 500,000 cycles 自由长 × 28.8% 50万次		Free length × 32.0% 300,000 cycles 自由长 × 32.0% 30万次	
				(N/mm)	(kgf/mm)	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]
TM 40 × 40	40	20	40	244.79	{24.96}	10.2	{256.0}	11.5	{287.6}	12.8	{320.2}
45			45	217.59	{22.19}	11.5		13.0			
50			50	195.83	{19.97}	12.8		14.4			
55			55	178.03	{18.15}	14.1		15.8			
60			60	163.19	{16.64}	15.4		17.3			
65			65	150.64	{15.36}	16.6		18.7			
70			70	139.88	{14.26}	17.9		20.2			
75			75	130.56	{13.31}	19.2		21.6			
80			80	122.40	{12.48}	20.5		23.0			
90			90	108.80	{11.09}	23.0		25.9			
100			100	97.92	{9.98}	25.6		28.8			
125			125	78.33	{7.99}	32.0		36.0			
150			150	65.28	{6.66}	38.4		43.2			
175			175	55.95	{5.71}	44.8		50.4			
200			200	48.96	{4.99}	51.2		57.6			
225			225	43.52	{4.44}	57.6		64.8			
250	250	39.17	{3.99}	64.0	72.0						
275	275	35.61	{3.63}	70.4	79.2						
300	300	32.64	{3.33}	76.8	86.4						
TM 50 × 50	50	25	50	306.25	{31.23}	12.8	{399.7}	14.4	{449.7}	16.0	{499.7}
55			55	278.41	{28.39}	14.1		15.8			
60			60	255.21	{26.02}	15.4		17.3			
65			65	235.58	{24.02}	16.6		18.7			
70			70	218.75	{22.31}	17.9		20.2			
75			75	204.17	{20.82}	19.2		21.6			
80			80	191.41	{19.52}	20.5		23.0			
90			90	170.14	{17.35}	23.0		25.9			
100			100	153.13	{15.61}	25.6		28.8			
125			125	122.50	{12.49}	32.0		36.0			
150			150	102.08	{10.41}	38.4		43.2			
175			175	87.50	{8.92}	44.8		50.4			
200			200	76.56	{7.81}	51.2		57.6			
225			225	68.06	{6.94}	57.6		64.8			
250			250	61.25	{6.25}	64.0		72.0			
275			275	55.68	{5.68}	70.4		79.2			
300	300	51.04	{5.20}	76.8	86.4						
350	350	43.75	{4.46}	89.6	100.8						
TM 60 × 60	60	30	60	367.48	{37.47}	15.4	{575.1}	17.3	{647.5}	19.2	{719.9}
70			70	314.98	{32.12}	17.9		20.2			
80			80	275.61	{28.10}	20.5		23.0			
90			90	244.98	{24.98}	23.0		25.9			
100			100	220.49	{22.48}	25.6		28.8			
125			125	176.39	{17.99}	32.0		36.0			
150			150	146.99	{14.99}	38.4		43.2			
175			175	125.99	{12.85}	44.8		50.4			
200			200	110.24	{11.24}	51.2		57.6			
225			225	97.99	{9.99}	57.6		64.8			
250			250	88.19	{8.99}	64.0		72.0			
275			275	80.18	{8.18}	70.4		79.2			
300			300	73.50	{7.49}	76.8		86.4			
350			350	63.00	{6.42}	89.6		100.8			

1N = 0.102 Kgf
1N (牛顿) = 0.102 Kgf (千克)

Load (N) = Spring Constant (N/mm) × Deflection (mm)
负荷 (N) = 弹簧常数 (N/mm) × 压缩量 (mm)



NEW 新产品 TM70

Distributed in Germany, Italy, Portugal & Spain by



Medium load 中等负荷

Table of standards
Medium load
规格表
中等负荷

Model 型号	Outside Diameter 外径 (mm)	Inside Diameter 内径 (mm)	Free length 自由长 (mm)	Spring Constant 弹簧常数		Free length × 25.6% 1,000,000 cycles 自由长 × 25.6% 100万次		Free length × 28.8% 500,000 cycles 自由长 × 28.8% 50万次		Free length × 32.0% 300,000 cycles 自由长 × 32.0% 30万次	
				(N/mm)	{ kgf/mm }	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]	Deflection 压缩量 (mm)	Load 负荷 N [kgf]
TM 70 × 70	70	38.5	70	379.46	{ 38.69 }	17.9	6,800 {693.4}	20.2	7,650 {780.1}	22.4	8,500 {866.8}
80			80	332.03	{ 33.86 }	20.5		23.0		25.6	
90			90	295.14	{ 30.10 }	23.0		25.9		28.8	
100			100	265.63	{ 27.09 }	25.6		28.8		32.0	
125			125	212.50	{ 21.67 }	32.0		36.0		40.0	
150			150	177.08	{ 18.06 }	38.4		43.2		48.0	
175			175	151.79	{ 15.48 }	44.8		50.4		56.0	
200			200	132.81	{ 13.54 }	51.2		57.6		64.0	
225			225	118.06	{ 12.04 }	57.6		64.8		72.0	
250			250	106.25	{ 10.83 }	64.0		72.0		80.0	
275			275	96.59	{ 9.85 }	70.4		79.2		88.0	
300			300	88.54	{ 9.03 }	76.8		86.4		96.0	
350			350	75.89	{ 7.74 }	89.6		100.8		112.0	

1N = 0.102 Kgf
1N(牛顿) = 0.102 Kgf(千克)

Load (N) = Spring Constant (N/mm) × Deflection (mm)
负荷(N) = 弹簧常数(N/mm) × 压缩量(mm)